

Корпус - HC-STA-D07-HHFS-1TGM25-PL-BK - 1419256

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус D7, Крепление производится одной защелкой, материал: PA, длина кабеля: 1, прямое, высота: 81,8 мм, кабельный ввод: с, патрубок: Нет, 1x M25, Стандартн.



COMPLY

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 159973
GTIN	4055626159973
Вес/шт. (без упаковки)	30,900 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	81,8 мм
Ширина	34,2 мм
Длина	26,5 мм
Раствор ключа - накидная гайка	27 мм
Наружный диаметр кабеля	10 мм ... 16 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
Размер	D7
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	черный
Тип фиксатора	Крепление производится одной защелкой
Момент затяжки	Крепежные винты

Корпус - HC-STA-D07-HHFS-1TGM25-PL-BK - 1419256

Технические данные

Общие сведения

Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	с
Тип резьбового соединения	1x M25
Материал корпуса	PA
Материал крепления	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0 (Полиамидный корпус)

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------