

Базовый модуль - PR2-BSC2/4X21 - 2833563

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Установочный блок (основание) PR2-B для промышленных реле REL-IR с 2 или 4 переключающими контактами, 2/2-ярусное исполнение, винтовые зажимы, возможность установки вводных модулей и модулей подавления помех, монтируется на NS 35/7.5

Преимущества для Вас

- ✓ Крепежная скоба реле с держателем маркировки и выталкивателем
- ✓ Вставные входные модули и модули подавления помех



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 933791
GTIN	4017918933791
Вес/шт. (без упаковки)	62,960 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	27 мм
Высота	75 мм
Глубина со скобой	84 мм (EL2-P35)

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 85 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 85 °C

Параметры подключения на стороне входа

Наименование, подключение	Сторона входа
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	7 мм
Резьба винтов	M3

Базовый модуль - PR2-BSC2/4X21 - 2833563

Технические данные

Параметры подключения на стороне входа

Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
	0,2 мм ² ... 1,5 мм ² (2 провода одинакового сечения)
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
	0,2 мм ² ... 1,5 мм ² (2 провода одинакового сечения)
Сечение проводника AWG	26 ... 14
	26 ... 16 (2 провода одинакового сечения)

Параметры подключения на стороне выхода

Наименование, подключение	Страна выхода
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	7 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
	0,2 мм ² ... 1,5 мм ² (2 провода одинакового сечения)
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
	0,2 мм ² ... 1,5 мм ² (2 провода одинакового сечения)
Сечение проводника AWG	26 ... 14
	26 ... 16 (2 провода одинакового сечения)

Общие сведения

Номинальное напряжение U _N	300 В AC/DC
Номинальный ток I _N	12 А
Цвет	зеленый
Монтажное положение	на выбор

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Базовый модуль - PR2-BSC2/4X21 - 2833563

Сертификаты

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	255476
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
EAC			RU C- DE.A*30.B.01082
cULus Recognized			