

Технические характеристики продукта

Характеристики

XVR3B03

Сигнальный маяк, зеленый , без зуммера, 24В



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVR
Тип устройства или его аксессуаров	Маяк
Краткое название устройства	XVR3
Маяк или блок световой сигнализации	Светодиодный блок
Монтажный диаметр	100 мм
Источник света	Зеленый Светодиодная лампа
Область применения	Грузоподъемник Бульдозер Автоматически управляемое средство

Дополнительные характеристики

Тип сигнализации	Мигающий Мерцание Вращение
Стиль сборки	Готовый собранный
Материал	PC (поликарбонат) (линзы) PBT (полибутилентерефталат) + PC (поликарбонат) (корпус) EPDM (Этилен Пропилен Диеновый Каучук) (базовый блок)
[Us] номинальное напряжение сети	12...24 В пост. ток
[Ue] номинальное рабочее напряжение	10...30 V постоянный ток
Макс. пусковой ток	3 А
Потребляемая мощность	2.8 Вт
Маркировка	CE
Руководство по установке	Вертикально (внутри) Боком (внутри) Преобразованный (внутри) Вертикально (снаружи)
Класс электрической изоляции	Класс II
Потребляемый ток	3000 мА
Длина	100 мм
Ширина	100 мм
Высота	139 мм

Масса продукта	0.484 кг
----------------	----------

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-35...70 °C
Относительная влажность	35...85 % без образования конденсата
Виброустойчивость	4.6 gn (боком) 4.6 gn (преобразованный) 7.1 gn (вертикально)
Степень защиты IP	IP65 (вертикально) IP23 (боком) IP23 (преобразованный)