



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Тип устройства или его аксессуаров	Компьютерная розетка
Тип разъема	RCA
Род тока электрической цепи	Video Audio
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Оттенок цвета	Графит
Тип упаковки	Группа

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Присоединения	Винтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	$\leq 1,5 \text{ мм}^2$ многожильный $\leq 1,5 \text{ мм}^2$ гибкий $\leq 1,5 \text{ мм}^2$ жесткий
Длина зачистки проводов	8 мм
Материал	Сплав zamak монт. рама PC (поликарбонат) GF10 FR корпус Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	28 мм
Глубина монтажа	19 мм
Масса продукта	0.075 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C

Степень защиты IP	IP21
Степень защиты IK	IK04
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---