

Корпус - HC-STA-B16-HHWD-1TTP21-EL-AL - 1412715

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус B16, с двумя защелками, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, прямое, высота: 76 мм, кабельный ввод: без, патрубков: Нет, 1x Pg21, Стандартн.

Преимущества для Вас

✓ эффективное действие экрана при электромагнитных помехах



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 059891
GTIN	4055626059891
Вес/шт. (без упаковки)	257,600 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	76 мм
Ширина	44 мм
Длина	93,5 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
	IP67
Класс защиты (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
----------	--

Корпус - HC-STA-B16-HHWD-1TTP21-EL-AL - 1412715

Технические данные

Общие сведения

Размер	B16
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	серый алюминий
Тип фиксатора	с двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x Pg21
Материал корпуса	Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде
Материал поверхность корпуса	без покрытия
Материал крепления	РА

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
---------------	---	---	---------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
----------------	---	---	---------

Корпус - HC-STA-B16-HHWD-1TTP21-EL-AL - 1412715

Сертификаты

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

