

Термопечатающий принтер - THERMOMARK ROLL - 5146477

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Термопечатающий принтер, 300 dpi, в комплекте с сетевыми кабелями с разъемами для Европы и США, кабелем USB. DVD с программным обеспечением для проектирования и маркировки CLIP PROJECT advanced, руководства на различных языках, драйвер принтера для Windows® и микроПЮ. Руководство на немецком/английском языках DIN A5, рулон EML (20x8) R на 1000 этикеток белого цвета и термотрансферная лента: 50 м

Описание изделия

THERMOMARK ROLL работает с рулонными и нарезаемыми материалами. С его помощью можно с легкостью создавать высококачественные этикетки и маркеры с надписями.

Преимущества для Вас

- ✓ THERMOMARK ROLL печатает на рулонном маркировочном материале. Для маркировки клемм, проводов, кабелей, устройств и установок.
- ✓ Маркировка штампованных и рулонных самоклеящихся этикеток, вставных табличек и усадочных кембриков
- ✓ Быстрая, высококачественная и стойкая маркировка
- ✓ Простое и интуитивное управление при помощи сенсорного дисплея
- ✓ Простое и интуитивное обслуживание при помощи сенсорного цветного дисплея
- ✓ Простое и гибкое управление при помощи программного обеспечения для проектирования и маркировки CLIP PROJECT. С возможностью непосредственного ввода или импорта параметров печати с различных источников данных
- ✓ Подключения USB и Ethernet

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 528566
GTIN	4046356528566
Вес/шт. (без упаковки)	5 875,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Интерфейс	Ethernet 10/100 Мбит/с
	USB 2.0
Масса	3,8 кг

Термопечатающий принтер - THERMOMARK ROLL - 5146477

Технические данные

Размеры

Длина	320 мм
Высота	189 мм
Ширина	380 мм

Характеристики клемм

Напряжение, минимальное	100 В AC
Напряжение, максимальное	240 В AC
Дополнительный текст	50 Гц ... 60 Гц

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / IECEE CB Scheme / cUL Listed / CCC / EAC / KC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140403
-----------	---	---	---------------

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DK-5163-A1-UL
-----------------	---	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140403
------------	---	---	---------------

CCC			2017010904973739
-----	---	--	------------------

Термопечатающий принтер - THERMOMARK ROLL - 5146477

Сертификаты

EAC		RU *- DE.A*30.B.02513
-----	---	--------------------------

KC		http://eng.kcc.go.kr/user/ehpMain.do	KCCREIPCK- FL5146477
----	---	---	-------------------------

cULus Listed		
--------------	---	--