

Релейный модуль - ST-REL4-HG 60/21-21 - 2823418

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Релейный модуль с круглым миниреле Hengstler, материал контактов ($\text{AgSnO}_2 + \text{Au}$): для коммутации различных нагрузок (от небольших до больших), 2 переключающих контакта, входное напряжение 60 В DC, со световым индикатором, устанавливается на блоки базовых клемм

На рисунке показана модель ST-REL 4-HG 24/21-21

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 077389
GTIN	4017918077389
Вес/шт. (без упаковки)	65,480 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	27 мм
Высота	33 мм
Глубина	66,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Активная часть

Входное номинальное напряжение U_N	60 В DC
Диапазон входных напряжений относительно U_N	0,8 ... 1,1
Типовой входной ток при U_N	17 мА
Время срабатывания, типовое	15 мс (при DC)
Время возврата, типовое	25 мс (при DC)

Релейный модуль - ST-REL4-HG 60/21-21 - 2823418

Технические данные

Активная часть

Защитная схема	Свободный ход, защита от перемены пол. Нулевой диод, диод защиты от переполюсовки
Индикация рабочего напряжения	да
Мощность потерь при номинальных условиях	1,02 Вт

Контактная часть

Исполнение контакта	Одиночный, 2 переключающих
Тип коммутационного контакта	Одинарный контакт
Материал контакта	AgCdO, золотое покрытие
Максимальное напряжение переключения	250 В AC/DC
Максимальный пусковой ток	6 А
Макс. ток продолжительной нагрузки	6 А
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная	120 Вт (при 24 В DC)
	180 Вт (При 48 В DC)
	105 Вт (При 60 В DC)
	60 Вт (При 110 В DC)
	90 Вт (При 220 В DC)
	1250 ВА (При 250 В AC)

Общие сведения

Испытательное напряжение, обмотка реле / релейный контакт	2 кВ AC (50 Гц, 1 мин)
Испытательное напряжение, переключающий контакт / переключающий контакт	2,5 кВ AC (50 Гц, 1 мин)
Режим работы	100 % ED
Долговечность механическая	прибл. 10 ⁷ коммутационных циклов

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN VDE 0110b, Gr. C для 250 В AC
	DIN VDE 0160 (соответствующие разделы)

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Релейный модуль - ST-REL4-HG 60/21-21 - 2823418

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01082

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>