



Предохранитель, высокая скорость, 80 А, перем. ток 700 В, 22 x 58 мм, aR, UL

Каталог №

FWP-80A22F

## Программа поставок

|                                                      |   |    |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель                                                                                                                     |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель                                                                                                                     |
| Область применения                                   |   |    | высокая скорость                                                                                                                   |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 80                                                                                                                                 |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 700 V                                                                                                                           |
| Типоразмер                                           |   |    | 22 x 58 мм                                                                                                                         |
| Категория применения                                 |   |    | aR                                                                                                                                 |
| Отключающая способность                              |   | кА | 200                                                                                                                                |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | UL                                                                                                                                 |
| Форма                                                |   |    | цилиндрический                                                                                                                     |
| Стандарты/предписания                                |   |    | UL 248                                                                                                                             |
| Дополнительные принадлежности                        |   |    | патрон предохранителя CH221B                                                                                                       |

## Технические характеристики согласно ETIM 5.0

|                                                                                                                                                                                          |  |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)                                                                                                                      |  |   |          |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss8-27-14-20-02 [AFZ797009]) |  |   |          |
| Size                                                                                                                                                                                     |  |   | 22x58 mm |
| Rated voltage                                                                                                                                                                            |  |   | -        |
| Nominal current                                                                                                                                                                          |  | A | 80       |
| With striker                                                                                                                                                                             |  |   | No       |

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

|                             |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спецификация продукта (pdf) | <a href="http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/f9dd7ab4-d791-46d2-b0b4-0edba1e95df3.pdf">http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/f9dd7ab4-d791-46d2-b0b4-0edba1e95df3.pdf</a> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|