



Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Наименование изделия	Acti 9 iSW
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель-разъединитель
Краткое название устройства	ISW
Область применения	Управление Isolation
Описание полюсов	1P
Категория применения	AC-22A
Соответствие требованиям по изоляции	Да

Дополнительные характеристики

[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	125 A 240 V переменный ток 50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	240 V переменный ток 50/60 Гц
[Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)	5 кА автономный выключатель-разъединитель
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	1500 A
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ
Способ управления	Тумблер
Локальная индикация	Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Индикатор положения контакта	Да
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	DIN-рейка

Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Верхняя или нижняя : Да
Шаг 9 мм	2
Высота	85 мм
Ширина	18 мм
Глубина	73 мм
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	20000 циклы
Электрическая износостойкость	2500 циклы
Присоединения	Клеммы туннельного типа: (верхняя или нижняя) жесткий Клеммы туннельного типа: (верхняя или нижняя) гибкий Клеммы туннельного типа: (верхняя или нижняя) гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	3.5 Н-м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60947-3 IEC 60947-3
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	3
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0844 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
--------	--