



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	GS2AP
Тип устройства или его аксессуаров	Защитный экран клеммы
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для защиты

Дополнительные характеристики

Совместимость изделий	GS
Описание полюсов	4P
[In] номинальный ток	630 A 800 A
Масса продукта	0.78 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC
-----------	-----

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0844 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
