

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# ISM20113P

## Стойка 1-сторонняя свободностоящая 2,45М без основания R9003



### Основные характеристики

Серия	OptiLine
Наименование изделия	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Полюс
Тип изделия или компонента	Полюс
Тип полюса	Односторонний
Отделка поверхности полюса/поста	С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Напольный

### Дополнительные характеристики

Цвет	Белоснежный RAL 9003
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	2450 мм
Длина	89 мм
Ширина	68 мм

### Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 NF C 68-102 IEC 1084-2-4 SS 424 10 32 EN 60598-2-2
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP40

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1434 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Экологический профиль продукта	Доступно

---

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

---

## Гарантия на оборудование

---

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

---