

## Кабельный ввод - HC-B-GTRS-M20-ER-AL - 1414656

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Комплект: металлический адаптер EVO 1414256 и металлический кабельный ввод с клеммой 1415192, M20



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 031071
GTIN	4055626031071
Вес/шт. (без упаковки)	22,220 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Раствор ключа - накидная гайка	24 мм
Раствор ключа патрубок	24 мм
Наружный диаметр кабеля	6 мм ... 13 мм

#### Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C

#### Общие сведения

Тип резьбового соединения	M20
Исполнение	с внешним устройством для разгрузки от натяжения
Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал, прижимная винтовая деталь	латунь, никелированный
Материал уплотнения	EPDM (Резьбовые элементы)
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	Байонетный зажим В металлический

# Кабельный ввод - HC-B-GTRS-M20-ER-AL - 1414656

## Технические данные

### Общие сведения

Цвет	серебристый
------	-------------

### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Сертификаты

### Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------