

TR EU 1f 0-24 0-24V 200VA TH



Особенности

Артикул	003801828
Наименование	TR EU 1f 0-24 0-24V 200VA TH
Вес	3.8
Группа	Трансформаторы 1-фазные низкого напряжения IP20, на шину TH35
Первичное напряжение (V)	230,400
Вторичное напряжение us (V)	24-48
Мощность (VA)	200
Количество фаз	Single
ip защита	IP20
Серия	Трансформаторы понижающие и разделительные на шину TH 35

Веб-страница продукта 

Другая документация



CE сертификат
Технические данные



ETIM международная спецификация

Ширина	mm
Высота	mm
Глубина	mm
Модульное исполнение	
Степень защиты (IP)	IP20
Первичное напряжение 1	195.5-264,5V
Первичное напряжение 2	340-460V
Первичное напряжение 3	V
Подходит для монтажа на печатной плате	
Тороидальный	
Энергосберегающий трансформатор	
Трансформатор безопасного исполнения	true
Разделительный трансформатор	
Тип изоляции в соответствии с IEC 85	B
Устойчив к коротким замыканиям	
Первичное напряжение 10	V
Первичное напряжение 4	V
Первичное напряжение 5	V
Первичное напряжение 6	V

Первичное напряжение 7	V
Первичное напряжение 8	V
Первичное напряжение 9	V
Относительно напряжение короткого замыкания	%
Вторичное напряжение 1	24-24V
Вторичное напряжение 10	V
Вторичное напряжение 2	24-24V
Вторичное напряжение 3	48-48V
Вторичное напряжение 4	V
Вторичное напряжение 5	V
Вторичное напряжение 6	V
Вторичное напряжение 7	V
Вторичное напряжение 8	V
Вторичное напряжение 9	V
Номинальная полная мощность	200VA