




Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Смонтированное устройство	Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
Описание полюсов	4x 3P : втычной : NSX100...160 вертикальная ориентация установка 4x 3P : втычной : NSX250 вертикальная ориентация установка 3x 4P : втычной : NSX100...160 вертикальная ориентация установка 3x 4P : втычной : NSX250 вертикальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm
???-?? ?????????????? ??????? (50 ??)	7 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , Linergy FC в 650 mm Wide ячейка 8 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , Linergy FC в 650 mm Wide ячейка 9 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , Linergy FC в 650 mm Wide ячейка 10 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , Linergy FC в 650 mm Wide ячейка
Высота	200 mm
Масса продукта	2.98 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---