

## Маркер для кабелей - UCT-WMTBA (24X4) YE - 1014083

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Маркер для кабелей, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 5 мм, размер маркировочного поля: 24 x 4 мм

### Преимущества для Вас

- ✓ Серия маркировки UniCard UCT-WMTBA ... предлагает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
- ✓ Благодаря скошенной форме маркеры оптимально прилегают к кабелям
- ✓ Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
- ✓ Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 781350 |
| GTIN                     | 4046356781350                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 8,300 GRM                                                                                               |

### Технические данные

#### Размеры

|            |       |
|------------|-------|
| Длина (b)  | 24 мм |
| Ширина (a) | 4 мм  |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 120 °C |
|-------------------------------------------------|-------------------|

#### Общие сведения

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Цвет                                  | желтый                                   |
| Исполнение                            | Формат карточки                          |
| Составная часть                       | не содержит силикона, галогенов и кадмия |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                                       |

## Маркер для кабелей - UCT-WMTBA (24X4) YE - 1014083

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Материал                                                    | Поликарбонат                        |
| Соответствие требованиям RoHS                               | да                                  |
| Устойчивость к истиранию                                    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)         |
| Количество отдельных табличек                               | 15                                  |
| Количество отдельных табличек в ряд                         | 5                                   |
| Печатные свойства                                           | Термопечать                         |
|                                                             | UV-LED-технология                   |
| Устройство                                                  | 5146464 THERMOMARK CARD             |
|                                                             | 5147999 BLUEMARK CLED               |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | VW PV 3.10.7:2005-02                |
| Результат                                                   | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06  |
| Продолжительность испытания (часы)                          | 96 ч                                |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана          | DIN EN 60068-2-11:2000-02           |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана             | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| Результат                                                   | Испытание проведено                 |
| Тип монтажа, маркировка                                     | Монтаж кабельной стяжкой            |
| Результат                                                   | Испытание проведено                 |
| Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)                      | 32,4 %                              |
| R22                                                         | HL 1 - HL 3                         |
| R23                                                         | HL 1 - HL 3                         |
| R24                                                         | HL 1 - HL 3                         |

#### Стандарты и предписания

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию                                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                    | V0                          |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3                 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3                 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3                 |