

Корпус для электроники - UEGM 40/2 BU - 2792604

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпус для электронных устройств в сборе, с 6 винтовыми клеммами на каждой стороне, для двух печатных плат

На рисунке показана модель
зеленого цвета

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 365318
GTIN	4017918365318
Вес/шт. (без упаковки)	71,090 GRM

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Корпус в сборе
Материал корпуса	Полиамид (PA 6.6)
Цвет (RAL)	синий (5015)

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C
---	-------------------

Размеры

Длина	79 мм
Ширина	40 мм
Размер шага	5 мм
Глубина	79 мм

Технические данные

Подключение согласно стандарту	CUL
Номинальное напряжение U_N	300 В

Корпус для электроники - UEGM 40/2 BU - 2792604

Технические данные

Технические данные

Номинальный ток I_N	10 A
AWG/kcmil	30-12
Индикатор1	CUL1
Рассеиваемая мощность, при установке без промежутка	5,2 Вт
Рассеиваемая мощность при установке с промежутком 20 мм	11,2 Вт
Полюсов	12

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12
Длина снятия изоляции	8 мм

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 240868

Корпус для электроники - UEGM 40/2 BU - 2792604

Сертификаты

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E60425-19770427	
Номинальное напряжение UN	300 В
Номинальный ток IN	10 А
мм²/AWG/kcmil	30-12