



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Область применения	Питание напряжения
Наименование	Unica Top - Unica Class
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка для бритвы
Совместимость изделий	Источник бесперебойного питания
Комплектация изделия	Механизм
Номинальная мощность, В·А	20 В·А
Входное напряжение	240 V, 50 Гц
Выходное напряжение	115...240 В переменный ток, 50/60 Гц
Количество модулей	3 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Цвет лицевой панели	Алюминий

Дополнительные характеристики

Присоединения	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	<= 4 мм ² (гибкий) <= 4 мм ² (жесткий)
Минимальная отключающая способность	100 операций, I _n = 1,25 и I _n = 1,1, cos phi: 0.6
Электрическая износостойкость	10000 циклы (cos phi: 0.8)
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	> 2000 В
Материал	Пластик
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Стандарты	IEC 60884-1 VDE 0620-1 UNE 20315-1-2 BS 1363-1 BS 546:1950 NFC 61-314 NOM-003-SCFI-2000


SI 32

Рабочая температура окружающей среды	15...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Глубина монтажа	40 мм
Глубина	52 мм
Ширина	111.85 mm
Высота	69.9 mm

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---