

Фронтальный адаптер - FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - 2321952

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Фронтальный адаптер VARIOFACE, для устойчивых к сбоям модулей 6ES7 326-2BF01-0AB0 системы SIMATIC® S7-300 (50-контактный соединитель FLK)

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 428408
GTIN	4046356428408
Вес/шт. (без упаковки)	35,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Указание	Устанавливать и использовать изделия разрешается только квалифицированным специалистам. В процессе работы должны соблюдаться все требования безопасности, включая все применимые нормы законодательства, предписания и стандарты.
----------	---

Размеры

Ширина	21 мм
Высота	115 мм
Глубина	31 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C
Степень защиты	IP00
	IP00

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	25 В AC
-------------------------------------	---------

Фронтальный адаптер - FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - 2321952

Технические данные

Общие сведения

	60 В DC
Макс. допустимый ток	2 А (на цепь)
Макс. допустимое значение суммарного тока	8 А (питание от подсоединенного с помощью перемычек отдельного блока питания)
Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP00

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень управления
Подключаемые каналы	10

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	1
Полюсов	50
Размер шага	2,54 мм

Параметры подключения 3

Наименование, подключение	Питание
Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода	0,4 мм² ... 1 мм²
Сечение гибкого провода	0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение проводника AWG	26 ... 16

Поддерживаемые устройства управления

Управление	SIEMENS S7-300 / ET 200 M
- подходящие платы ввода-вывода	6ES7 326-2BF01-0AB0
	6ES7 326-2BF10-0AB0

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ
Изоляция	Функциональная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Фронтальный адаптер - FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - 2321952

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01742