



# Klemmsan®

## 308039 PB 2.5 K NM

2,5 мм<sup>2</sup>, Болтовое соединение, Модульная Клемма 1 вход 1 выхода с 1 Тест Разъемом, Материал изоляции PA-V0, Серый

<b>Общая информация про продукт</b>	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V0
	Упаковка блока	45
	Масса (г)	—
<b>Размеры</b>	Ширина	9 mm
	Длина	44.70 mm
	Высота (MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	47.20 mm
<b>TSE / CE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	800 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2.5 mm <sup>2</sup>
	Норма	IEC 60947-7-1
<b>VDE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm <sup>2</sup>
	Норма VDE	—
<b>UL / CSA Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	AWG 26- 14
<b>Подключаемые провода</b>	Минимальное одножильное сечение	0.1 mm <sup>2</sup>
	Максимальное одножильное сечение	2.5 mm <sup>2</sup>
	Минимальное многожильное сечение	0.1 mm <sup>2</sup>
	Максимальное многожильное сечение	2.5 mm <sup>2</sup>

AWG Сечение	26-14
Тип соединения	Bolt connection
Длина зачистки изоляции	— mm
Момент затяжки	0.6/0.8 Nm

CSA - CSA-PDA-OLD-CSA

UL Sertifikası - UL Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

### Order Info

■ 308039 2,5 мм2, Болтовое соединение, Модульная Клемма 1 вход 1 выхода с 1 Тест Разъемом, Материал изоляции PA-V0, Серый

© 2020 Klemsan A.Ş.  
[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)