

## Аппаратн. соединитель, передняя стенка - CA-06S1N222S00 - 1619955

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный соединитель, передняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M23, Полюсов: 6, тип контактов: Розетка, Выводы под пайку, Плоское уплотнение, 4x Ø 3,2, размер фланца: 25 мм x 25 мм

### Преимущества для Вас

- ✓ Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
- ✓ Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
- ✓ Простая интеграция устройств: доступны контакты под пайку различной длины



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 820271 |
| GTIN                   | 4046356820271                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 25,300 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Диапазон температур

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------------------------------|-------------------|

#### Размеры

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| произвольная длина паечного штифта | 3,5 мм |
|------------------------------------|--------|

#### Характеристики изолятора

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Кодирование                        | N                |
| Материал изолирующей части корпуса | PBT              |
| Материал контакта                  | CuZn             |
| Материал, контактная поверхность   | Ni/Au            |
| Способ подсоединения контакта      | Выводы под пайку |

## Аппаратн. соединитель, передняя стенка - CA-06S1N222S00 - 1619955

### Технические данные

#### Характеристики изолятора

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Тип контакта                                 | Розетка |
| Применение                                   | Сигнал  |
| Полюсов                                      | 6       |
| Диаметр силового контакта                    | 2 мм    |
| Номинальный ток на силовой контакт при 25 °C | 20 A    |
| Номинальное напряжение силового контакта     | 300 В   |
| Расчетное импульсное напряжение              | 2,5 кВ  |
| Категория перенапряжения                     | II      |
| Степень загрязнения                          | 3       |
| Категория перенапряжения                     | II      |
| Степень загрязнения                          | 3       |

#### Параметры корпуса

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Материал корпуса        | CuZn                                  |
| Размер фланца           | 25 мм x 25 мм                         |
| Тип фиксатора           | для стандартной блокировки и SPEEDCON |
| Класс защиты (вставлен) | IP67                                  |
| Тип резьбы              | M23                                   |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

## Аппаратн. соединитель, передняя стенка - CA-06S1N222S00 - 1619955

### Сертификаты

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UL Recognized             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> E335019-20141210 |
|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
| Номинальное напряжение UN | 300 В                                                                             |                                                                                                                                                                        |
| Номинальный ток IN        | 20 А                                                                              |                                                                                                                                                                        |
| мм²/AWG/kcmil             | 14                                                                                |                                                                                                                                                                        |

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cUL Recognized            |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> E335019-20141210 |
|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
| Номинальное напряжение UN | 300 В                                                                             |                                                                                                                                                                        |
| Номинальный ток IN        | 10 А                                                                              |                                                                                                                                                                        |
| мм²/AWG/kcmil             | 14                                                                                |                                                                                                                                                                        |

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|