



скорость передачи	
скорость передачи <ul style="list-style-type: none"> <li>при передаче GPRS                             <ul style="list-style-type: none"> <li>при нисходящем канале связи / макс. 86 kbit/s</li> <li>при восходящем канале связи / макс. 43 kbit/s</li> </ul> </li> </ul>	
интерфейсы	
число интерфейсов / согласно стандарту Industrial Ethernet	0
число электрических соединений <ul style="list-style-type: none"> <li>для наружных антенн 1</li> <li>для источника питания 1</li> </ul>	
число слотов <ul style="list-style-type: none"> <li>для SIM-карт 1</li> </ul>	
исполнение разъема питания <ul style="list-style-type: none"> <li>для наружных антенн Гнездо SMA (50 Ом)</li> <li>для источника питания 3-контактный клеммник</li> </ul>	
исполнение слота <ul style="list-style-type: none"> <li>SIM-карты Стандарт</li> </ul>	
беспроводная технология	
вид мобильной связи <ul style="list-style-type: none"> <li>поддерживается / SMS да</li> <li>поддерживается / пакетная радиосвязь общего пользования (GPRS) да</li> <li>примечание GPRS (Multislot Class 10)</li> </ul>	
вид сети беспроводной связи / поддерживается <ul style="list-style-type: none"> <li>GSM да</li> <li>UMTS нет</li> <li>LTE нет</li> </ul>	
рабочая частота <ul style="list-style-type: none"> <li>850 МГц да</li> <li>900 МГц да</li> <li>1800 МГц да</li> <li>1900 МГц да</li> </ul>	
мощность передачи <ul style="list-style-type: none"> <li>при рабочей частоте 900 МГц 2 W</li> <li>при рабочей частоте 1800 МГц 1 W</li> <li>при рабочей частоте 1900 МГц 1 W</li> </ul>	
напряжение питания, потребляемый ток, мощность потерь	

тип напряжения / напряжения питания	пост. ток
напряжение питания / внешний	24 V
напряжение питания / внешний / при постоянном токе / ном. значение	24 V
относительный положительный допуск / при постоянном токе / при 24 В	20 %
относительный отрицательный допуск / при постоянном токе / при 24 В	20 %
потребляемый ток	
<ul style="list-style-type: none"> <li>от внешнего напряжения питания / при постоянном токе / при 24 В / типичный</li> </ul>	0,1 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>от внешнего напряжения питания / при постоянном токе / при 24 В / макс.</li> </ul>	0,22 A
мощность потерь [Вт]	2,4 W
<b>окружающие условия</b>	
окружающая температура	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при вертикальном монтаже / при эксплуатации</li> </ul>	-20 ... +60 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>при горизонтальном монтаже / при эксплуатации</li> </ul>	-20 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>при хранении</li> </ul>	-40 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>при транспортировке</li> </ul>	-40 ... +70 °C
относительная атмосферная влажность	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.</li> </ul>	95 %
степень защиты IP	IP20
<b>конструкция, размеры и масса</b>	
формат модуля	Компактный узел S7-1200 одинарной ширины
ширина	30 mm
высота	100 mm
глубина	75 mm
масса нетто	0,133 kg
вид креплений	
<ul style="list-style-type: none"> <li>35 мм, монтаж на DIN-рейку</li> </ul>	да
<ul style="list-style-type: none"> <li>монтаж на профильной шине для S7-300</li> </ul>	нет
<ul style="list-style-type: none"> <li>настенный монтаж</li> </ul>	да
<b>характеристики, функции, компоненты изделия / общий</b>	
число модулей	
<ul style="list-style-type: none"> <li>на каждый CPU / макс.</li> </ul>	3
<b>паспортные параметры</b>	
число пользователей/ телефонных номеров / произвольно задаваемый / макс.	10
<b>паспортные параметры / открытая связь</b>	
число возможных соединений / для открытой связи	
<ul style="list-style-type: none"> <li>с помощью модулей T / макс.</li> </ul>	Как ЦП
<b>паспортные параметры / функции IT</b>	
число возможных соединений	
<ul style="list-style-type: none"> <li>как клиент электронной почты / макс.</li> </ul>	1
<b>паспортные параметры / телеуправление</b>	
соединение с пультом управления	Telecontrol Server Basic
<ul style="list-style-type: none"> <li>с помощью постоянного соединения</li> </ul>	Поддерживается
<ul style="list-style-type: none"> <li>с помощью соединения по запросу</li> </ul>	Поддерживается
<ul style="list-style-type: none"> <li>примечание</li> </ul>	Подключение к системе SCADA через интерфейс OPC
протокол / поддерживается	
<ul style="list-style-type: none"> <li>DNP3</li> </ul>	нет
<ul style="list-style-type: none"> <li>МЭК 60870-5</li> </ul>	нет
функция изделия / буферизация данных при потере связи	да ; 64 000 событий
число абонентов / при перекрестной связи / с ПО Telecontrol Server Basic	
<ul style="list-style-type: none"> <li>в направлении передачи / макс.</li> </ul>	3

<ul style="list-style-type: none"> <li>• в направлении приема / макс.</li> </ul>	15
<b>паспортные параметры / Teleservice</b>	
функция диагностики / онлайн-диагностика с помощью SIMATIC STEP 7	да
функция изделия	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• скачивание программы с помощью SIMATIC STEP 7</li> </ul>	да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• дистанционное обновление МПО</li> </ul>	да
<b>функции изделия / управление, конфигурирование, проектирование</b>	
конфигурационное программное обеспечение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• требуется</li> </ul>	STEP 7 Basic/Professional
<b>функции изделия / диагностика</b>	
функция изделия / веб-диагностика	да
<b>функции изделия / безопасность</b>	
функция изделия	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• защита паролем для доступа к Teleservice</li> </ul>	да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• зашифрованная передача данных</li> </ul>	да
<b>функции изделия / время</b>	
протокол / поддерживается	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• NTP</li> </ul>	да
синхронизация времени	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• от пульта управления</li> </ul>	да
<b>дополнительная информация / веб-ссылки</b>	
интернет-ссылка	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool</li> </ul>	<a href="http://www.siemens.com/tia-selection-tool">http://www.siemens.com/tia-selection-tool</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• на веб-сайт: промышленная связь</li> </ul>	<a href="http://www.siemens.com/simatic-net">http://www.siemens.com/simatic-net</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• на веб-сайт: Industry Mall</li> </ul>	<a href="https://mall.industry.siemens.com">https://mall.industry.siemens.com</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• на веб-сайт: Information and Download Center</li> </ul>	<a href="http://www.siemens.com/industry/infocenter">http://www.siemens.com/industry/infocenter</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• на веб-сайт: база данных изображений</li> </ul>	<a href="http://automation.siemens.com/bilddb">http://automation.siemens.com/bilddb</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• на веб-сайт: менеджер скачивания САХ</li> </ul>	<a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• на веб-сайт: Industry Online Support</li> </ul>	<a href="https://support.industry.siemens.com">https://support.industry.siemens.com</a>
<b>сведения о безопасности</b>	
информация о безопасности	<p>Компания Siemens предлагает продукцию и решения с функциями промышленной безопасности Industrial Security, обеспечивающими надежную и безопасную работу установок, систем, оборудования, устройств и/или сетей. Они представляют собой важные компоненты в единой концепции промышленной безопасности. Поэтому продукция и решения Siemens постоянно совершенствуются. Компания Siemens рекомендует регулярно узнавать об обновлениях продукции. Для обеспечения надежной и безопасной работы продукции и решений Siemens рекомендуется принимать соответствующие меры защиты (например, концепция сегментной защиты) и интегрировать каждый компонент в единую концепцию промышленной безопасности, соответствующую последнему уровню развития техники. При этом следует обращать внимание на используемое оборудование других производителей. Дополнительную информацию о промышленной безопасности можно получить по ссылке <a href="http://www.siemens.com/industrialsecurity">http://www.siemens.com/industrialsecurity</a>. Чтобы постоянно получать информацию об обновлениях нашей продукции, подпишитесь на рассылку для конкретного типа продукции. Дополнительную информацию можно получить по ссылке <a href="http://support.automation.siemens.com">http://support.automation.siemens.com</a>. (V3.4)</p>

последнее изменение:

24.01.2021 