

Модуль для контактов - HC-K 6/ 6 ESTS - 1636392

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штыревая вставка HEAVYCON, серия K6/6, для 6 силовых и 6 управляющих контактов и PE, осевой винтовой разъем (силовые контакты) / винтовой разъем (управляющие контакты)



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
Минимальный объем заказа	20 stk
GTIN	 4 046356 180313
GTIN	4046356180313
Вес/шт. (без упаковки)	284,200 GRM

Технические данные

Общие сведения

Указание	Для корпусов HEAVYCON-ADVANCE и HEAVYCON B24, со сторонним логотипом
Способ подключения	С осевыми винт. зажимами (Контакты цепи питания) Винтовые зажимы (Контакты цепи управления)
Момент затяжки	6 Нм (Силовые контакты при 16 мм²) 7 Нм (Силовые контакты при 25 мм²) 0,8 Нм (Контакты цепи управления) 8 Нм (Силовые контакты при 35 мм²)
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Полюсов	6+6+PE
Количество, силовые контакты	6
Количество, контакты цепи управления	6
Циклы установки	≥ 500
Размер	B24
Нумерация контактов	1 - 6

Модуль для контактов - HC-K 6/ 6 ESTS - 1636392

Технические данные

Общие сведения

Сечение проводников	16 мм² ... 35 мм² (Контакты цепи питания)
	0,2 мм² ... 2,5 мм² (Контакты цепи управления)
Сечение AWG	5 ... 2 (Контакты цепи питания)
	24 ... 13 (Контакты цепи управления)
Длина зачищенной части одной жилы	13 мм ±1 мм (Мощность)
	7,5 мм (Сигнал)
Диаметр проводника вкл. изоляцию	11,4 мм (макс., силовые контакты)
Указания по монтажу	Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Данные о материале

Материал, контакт	Сплав меди
Материал, контактная поверхность, силовой контакт	серебро
Материал, контактная поверхность, управляющий контакт	серебро
Материал, держатель контакта	PC

Электрические характеристики

Расчетное напряжение (III/3)	690 В (Контакты цепи питания)
	400 В (Контакты цепи управления)
Расчетное импульсное напряжение	8 кВ (Контакты цепи питания)
	6 кВ (Контакты цепи управления)
Расчетный ток	100 А (Контакты цепи питания)
	16 А (Контакты цепи управления)

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized

Модуль для контактов - HC-K 6/ 6 ESTS - 1636392

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E118976	
Номинальное напряжение UN	600 В
Номинальный ток IN	16 А
мм²/AWG/kcmil	14

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>