



Основные характеристики

Диапазон	EcoStruxure Building Expert
Тип устройства или его аксессуаров	Универсальный сетевой контроллер
Область применения	Системы автоматизации зданий
Питание	External supply : CSA
Имя процессора	ARM9 32-bit ,400 MHz
Тип батареи	Lithium

Дополнительные характеристики

Протокол порта обмена данными	Zigbee Pro , BACnet , Ethernet , RJ45 , 10/100 Mbit/s CANbus , 125...500 kbit/s EnOcean , Modbus ,
[Us] номинальное напряжение сети	24 V AC : 50/60 Hz : +/- 15 % 24 V DC : +/- 10 %
Тип подключения	Configurable current : 4...20 mA : 14 bits resolution Configurable voltage : 0...10 V :
Количество выходных реле	4 analog outputs 2 relay outputs
Тип вх/вых.	Analog output ,0... 12 V Relay output ,24 V
Требования к системе	Apple Safari Firefox Google Chrome Internet browser
Потребляемая мощность	1.6 Вт
Потребляемая мощность	5 В·А
Коммуникационный шлюз	Ethernet/ZigBee
Размер памяти	64 Мбайт флэш-память
Присоединения	Винтовое соединение
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Высота	132 мм
Ширина	126 мм

Глубина	34 мм
Материал шкафа	ABS

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	60 °C
Относительная влажность	90 % без конденсации
Стандарты	CE ICES-003 CSA C22.2

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1401 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---