



Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Моторный дроссель
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Специальная область применения продукта	Выходной фильтр
[In] номинальный ток	1188 А
Совместимость продукта	ATV61QC50N4 ATV71QC40N4 ATV61QC63N4 ATV71QC50N4 ATV61QC63Y ATV61QC80Y ATV71QC50Y ATV71QC63Y ATV61HC40N4 ATV61HC50N4 ATV61HC63N4 ATV61HC80Y ATV71HC40N4 ATV71HC50N4 ATV71HC63Y
Поштучная продажа	3
Электрическое соединение	Вывод под наконечник 3 x M12

Дополнительные характеристики

Длина кабеля двигателя	<= 250 м экранированный кабель Р двигатель 400...630 кВт в 380...480 В 1 <= 300 м неэкранированный кабель Р двигатель 400...630 кВт в 380...480 В 1 <= 150 м экранированный кабель Р двигатель 630...800 кВт в 500...690 В 1 <= 250 м неэкранированный кабель Р двигатель 630...800 кВт в 500...690 В 1 <= 250 м экранированный кабель Р двигатель 630...800 кВт в 500...690 В 2 <= 400 м неэкранированный кабель Р двигатель 630...800 кВт в 500...690 В 2
DV/Dt	500 V/μs макс в 400 В 750 В/мкс макс в 500 В 1000 В/мкс макс в 690 В
Тепловые потери	682 Вт
Выходная частота	100 Гц

Рабочая температура окружающей среды	-10...50 °C
Масса продукта	120 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 (with kits VW3A9612,613) IP00
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
