

Корпус - HC-B 32-TFQ-80/O1PG29G - 1675081

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус B32, крепление двумя защелками, материал: Алюминиевое литье под давл., длина кабеля: 1, прямое, высота: 80 мм, кабельный ввод: без, патрубков: да, 1x Pg29, Стандартн.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 149840
GTIN	4017918149840
Вес/шт. (без упаковки)	444,690 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	80 мм
Ширина	79 мм
Длина	94 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B32, DD144, M
Размер	B32
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	серый
Тип фиксатора	крепление двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	без

Корпус - HC-B 32-TFQ-80/O1PG29G - 1675081

Технические данные

Общие сведения

Тип резьбового соединения	1x Pg29
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------