

Технические характеристики продукта

Характеристики

A9XPH124

Шинка гребенчатая 1П (L1...) 24 модулей
18ММ 100А разрезаемая



Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Тип устройства или его аксессуаров	Комбинированная сборная шина
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Lines description	1L
Общее количество 18 мм модулей	24

Дополнительные характеристики

Количество каналов	24 канала 1 L
Poles configuration for 1 way	1x 1P
Межполюсный шаг	18 мм
Тип разъема	Зуб
Distance between way	18 мм
Маркировка	L
Изоляция	Изолированный
Комплектация изделия	Разрезаемый
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	100 A (40 °C)
[Ue] номинальное рабочее напряжение	415 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 V переменный ток в соответствии с МЭК 61439-2
Исполнение выключателя	Горизонт.
Место установки	Top or bottom в клеммы туннельного типа Top or bottom в double terminal
Шаг 9 мм	48
Ширина	430 мм
Цвет	Белый (RAL 9003)
Совместимость серий продукта	Multi 9 C60

Acti 9 iK60
Acti 9 iC60
Acti 9 iID
Acti 9 iID K
Acti 9 iSW
Acti 9 iSW-NA

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 IEC 60947-7-1
Огнестойкость	960 °C (30 с) в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-7-1
Степень защиты IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1336 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---