



Основные характеристики

Диапазон	Odace
Тип устройства или его аксессуаров	Датчик присутствия
Комплектация изделия	Механизм
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Поставляемое оборудование	Поставляется с захватами
Тип нагрузки	40...350 Вт для лампы накаливания 230 В пер. тока 40...350 Вт для галогенной лампы 230 В пер. тока
Тип упаковки	Крашенная крышка
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	Принуд. ручное управление с Н.З. кнопками
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Типы реализуемых защит	Защита предохранителем
Зона обнаружения движения	10 x 20 м (монтаж пассивного инфракрасного датчика на высоте 1,2 м)
Область обнаружения присутствия	10 x 18 м (монтаж пассивного инфракрасного датчика на высоте 1,2 м)
Угол обнаружения	112°
Режимы выбора	A: автоматическ. M: ручной
Регулировка интенсивности света	5...1000 лк
Задержка	5 с...20 мин
Time delay range	5 s...20 min
Конфигурация при разводке	Двухпроводной
Количество параллельных контактов	40 Вт для 1 PIR параллельно 50 Вт для 2 PIR параллельно 80 Вт для 3 PIR параллельно

Подсоединенные принадлежности	Не более трех параллельных детекторов нагрузки
Количество клемм	2 винтовые зажимы
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Мощность зажимного соединения	1 x 1,5...2 x 2,5 мм ² жесткий кабель кабель(и) 1 x 1,5...2 x 2,5 мм ² многожильный кабель(и) 1 x 1,5...2 x 2,5 мм ² гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	8 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) центральный диск PA6 вкладка PC (поликарбонат) GF10 техническая крышка PA (полиамид) 6 GF20 FR моноблок
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Лапками Винтами
Монтажная высота	1...1.4 м
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	50.3 мм
Глубина монтажа	32 мм
Масса продукта	0.0822 кг

Условия эксплуатации

Коэффициент понижения	Со снижением номинальной мощности на 5 Вт за 1 °C при температуре выше 25 °C
Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK04
Рабочая температура окружающей среды	-5...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	EN 61000-6-2 2004/108/EC EN 60669-2-1 2006/95/EEC GOST-R 51322.1-99

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---