



Основные характеристики

Диапазон	Linergy
Название продукта	Linergy BS
Тип устройства или его аксессуаров	Медная сборная шина
Описание шинопровода	Плоская шина
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Руководство по установке	Горизонтальная ориентация, рабочее положение: верхний Горизонтальная ориентация, рабочее положение: bottom
Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm Ячейка - ширина 650 + 150 mm Канал ячейки - ширина 300 mm Канал ячейки - ширина 400 mm
[I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток	1000 A в 35 °C
[I _{sw}] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	25 kA (1 s) for 2 supports 50 kA (1 s) for 3 supports
Допустимый ток	1000 A при 35 °C for IP ≤ IP31 900 A при 35 °C for IP > IP31
Сечение шинопровода	80 x 5 mm
Длина	2000 mm
Высота	150 mm
Масса продукта	7.9 кг
Тип присоединения шины	Без отверстия
Толщина	5 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1751 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---