



### Основные характеристики

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Диапазон                           | Unica                              |
| Область применения                 | Монтаж                             |
| Тип устройства или его аксессуаров | Рамка                              |
| Наименование                       | Unica Plus                         |
| Количество мест                    | 2-постовая вертикальная ориентация |
| Монтаж                             | Защёлкивание                       |
| Оттенок цвета накладки             | Синий индиго                       |
| Декоративный цвет                  | Слоновая кость                     |

### Дополнительные характеристики

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал                  | ASA + PC decorative frame<br>ASA + PC промежуточная часть<br>ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) рамка |
| Стандарты                 | EN 60669-1                                                                                            |
| Высота                    | 161 мм                                                                                                |
| Ширина                    | 80 мм                                                                                                 |
| Глубина                   | 14 мм                                                                                                 |
| Расстояние между центрами | 71 мм                                                                                                 |
| Масса продукта            | 0,035 кг                                                                                              |
| Сегмент рынка             | Рынок жилья<br>Малые коммерческие предприятия                                                         |

### Условия эксплуатации

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Степень защиты IK               | IK01                                 |
| Степень защиты IP               | IP20                                 |
| Характеристики окружающей среды | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна |

Жидкое мыло  
Масло  
Бензин  
Стойкий к УФ  
Жидкий стеклоочиститель

Вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)

Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACH

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта

Доступно

Инструкция по утилизации продукта

Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки