

Боковой элемент - UM 45-SEFE - 2907826

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Боковые элементы с основанием для установки на монтажную рейку, с маркировкой SS-ZB, устанавливается вдоль рейки NS 35/7,5. Высота: 36 мм, ширина: 10 мм, длина: 45 мм.

Преимущества для Вас

- ✓ На боковых элементах UM ...-SES предусмотрены отверстия для установки поставляемых Phoenix Contact маркировочных элементов SS-ZB
- ✓ Быстрый монтаж
- ✓ Гибкость в выборе формы и размера
- ✓ Невысокая стоимость корпуса из-за уменьшения количества составных частей
- ✓ Высокая механическая устойчивость благодаря винтовому креплению боковых элементов на профиле
- ✓ Крепежные фланцы UMK-BF обеспечивают непосредственный настенный монтаж модулей
- ✓ Фиксация кабеля боковой деталью UM ...-SEK (используемая для крепления кабельная стяжка не входит в комплект поставки)

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 147976
GTIN	4017918147976
Вес/шт. (без упаковки)	4,550 GRM

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Корпуса для РЭА
Материал корпуса	РА
Цвет (RAL)	зеленый

Размеры

Глубина	45 мм
---------	-------

Стандарты и предписания

Боковой элемент - UM 45-SEFE - 2907826

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------

EAC		B.01742
-----	---	---------