


## Разъем печатной платы - MC 0,5/ 5-G-2,5 GY PIN26 - 1735202

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 4 A, расчетное напряжение (III/2): 160 V, полюсов: 5, размер шага: 2,5 mm, цвет: серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя



На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

### Преимущества для Вас

- Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 175067
GTIN	4046356175067
Вес/шт. (без упаковки)	1,320 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Длина [ l ]	10,1 mm
Ширина	14,4 mm
Размер шага	2,5 mm
Размер а	10 mm
Ширина [ w ]	14,4 mm
Высота [ h ]	11,9 mm
Высота	8,1 mm
Длина штыря под пайку	2,6 mm
Размеры штыря	0,8 x 0,8 mm
Длина	10,1 mm

## Разъем печатной платы - MC 0,5/ 5-G-2,5 GY PIN26 - 1735202

### Технические данные

#### Общие сведения

Серия изделий	MC 0,5/...G
Расчетное напряжение (III/3)	80 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток $I_N$	4 А
Цвет	серый
Полюсов	5

#### Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CUL

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

CCA / IECCE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

CCA	CCA/ DE1 34250
Номинальное напряжение UN	80 В
Номинальный ток IN	4 А

IECEE CB Scheme		<a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a>	DE1-56068-B1B2
Номинальное напряжение UN			80 В
Номинальный ток IN		4 А	

## Разъем печатной платы - MC 0,5/ 5-G-2,5 GY PIN26 - 1735202

### Сертификаты

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		<a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a>	40013394
Номинальное напряжение UN		80 В	
Номинальный ток IN		4 А	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> E60425-19930913
Номинальное напряжение UN		B
Номинальный ток IN		125 В