

Корпус - HC-D 15-TFL-53/O1M20G - 1416379

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус D15, Крепление производится одной защелкой, материал: Алюминиевое литье под давл., длина кабеля: 1, прямое, высота: 55 мм, кабельный ввод: без, патрубок: да, 1x M20, Стандартн.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 055626 072418
GTIN	4055626072418
Вес/шт. (без упаковки)	88,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	55 мм
Ширина	36 мм
Длина	63 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D15, A10
Размер	D15
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Тип фиксатора	Крепление производится одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x M20

Корпус - HC-D 15-TFL-53/O1M20G - 1416379

Технические данные

Общие сведения

Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------