



Основные характеристики

Функция	Выключатель
Представление устройства	Механизм в сборе
Оттенок цвета	Золотой

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 AX - 250 V
Диапазон мощности	<= 2300 Вт
Описание полюсов	1P
Функция выключателя	На 1 направление
Тип контактов	1 Н.О.
Присоединения	Винтовые зажимы : 2,5 мм ² (жесткий) Винтовые зажимы : 2,5 мм ² (гибкий)
Длина зачистки проводов	11 мм
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Лапками Винтами
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) рамка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) центре пластины : Оцинкованная сталь монт. рама :
Тип покрытия	Окрашенный
Высота	85 мм
Ширина	85 мм
Глубина	49 мм
Масса продукта	0.0981 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1 - 2005
Сертификация продукта	ГОСТ Р

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)

Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACH

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки