


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# PKF32M723

Кабельная розетка, винт 32A 2p+e IP67  
200...250В



### Основные характеристики

Диапазон	PratiKa
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка Wander
Краткое название устройства	PratiKa винт
Категория вилки, розетки	Низкое напряжение
Описание полюсов	2P + PE
Тип сети	Переменный ток
Стандарт розетки	Промышленный стандарт

### Дополнительные характеристики

Форма вилки, розетки, элемента управления	Прямой
[In] номинальный ток	32 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	200...250 V
Частота сети	50/60 Гц
Положение наконечника заземляющего проводника по часовой стрелке	6 h
Материал вилки, розетки	Самозатухающий конструкционный полимер корпус :
Материал контактов	Латунь трубки :
Присоединения	Невыпадающ. винты
Сечение кабеля	2,5...10 мм <sup>2</sup>
Внешний диаметр кабеля	11.5...21 мм
Ввод кабеля	Кабельный сальник
Тип резьбы	Pg 21
Высота	99 мм
Ширина	99 мм
Глубина	164 мм
Цвет	Серый ( RAL 7035 )
Цветовое обозначение напряжения	Синий

## Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Степень защиты IP	IP67 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Относительная влажность	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
Рабочая температура окружающей среды	35 °C ( 86400 с ) -25...40 °C

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---