



Klemsan®

444127 NPP / AVK 2,5 - 10

| Общая информация о продукции | Изолирующий материал | PA |
|------------------------------|--|----------|
| | Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94 | V2 |
| | Штук в упаковке | 100 |
| | Рабочая температура Макс. | 120°C |
| | Рабочая температура Минимум | -55°C |
| Размеры | Ширина | 1,2 mm |
| | Длина | 42,70 mm |
| | Высота | 34 mm |

LAPEM - Sertifikasi - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

| | | |
|-------------------------------------|--------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 444120 | 1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Серый |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 444121 | 1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Синий |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 444122 | 1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Зеленый |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 444123 | 1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Желтый |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 444124 | 1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Красный |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 444129 | 1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Бежевый |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 444125 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 444126 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 444127 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 444128 | 1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA |

