

## Плавкая вставка - S 4 A/380 V - 0913029

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Плавкая вставка, номинальный ток: 4 А, длина: 36 мм, диаметр: 11 мм, цвет: коричневый

### Преимущества для Вас

- ✓ Вставки предохранителя NEOZED® с характеристикой gG для защиты проводников и установок
- ✓ Надежное отключение недопустимого тока и токов короткого замыкания до номинального тока отключения
- ✓ Цветные индикаторы на лобовом контакте отображают рабочее состояние
- ✓ Не содержит свинца, кадмия, хрома 6 (соответствие ROHS)

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 008123
GTIN	4017918008123
Вес/шт. (без упаковки)	6,340 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Общие сведения

Цвет	коричневый
Макс. мощность потерь при номинальных условиях	1,8 Вт

#### Размеры

Длина	36 мм
Диаметр	11 мм

#### Общие сведения

Предохранитель	gL/gK NEOZED
Номинальный ток I <sub>N</sub>	4 А

## Плавкая вставка - S 4 A/380 V - 0913029

### Технические данные

#### Общие сведения

Номинальное напряжение $U_N$	400 В AC (250 В DC)
------------------------------	---------------------

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты


ЕАС / ЕАС

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

ЕАС		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

ЕАС		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------