



### Основные характеристики

Серия продукта	Altira
Диапазон	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Гнездо для громкоговорителя
Комплектация изделия	Механизм
Цвет лицевой панели	Полярно-белый (RAL 9003)

### Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Скрытый Открытый
Тип монтажа	Скрытый Открытый
Совместимость серий продукта	OptiLine 45 OptiLine 70 с Altira адаптером
Количество розеток	1
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Присоединения	Пружинный зажим
Материал	АБС-пластик + поликарбонат
Тип покрытия	Атласный
Совместимость изделий	Altira fixing frame
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	41 мм
Масса продукта	0.021 кг

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60529 EN 62262
Рабочая температура окружающей среды	5...50 °C

Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Степень защиты IK	IK02
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---