

Компоненты для проходного монтажа - PC 6-16/ 5-GF-10,16 GY(135)CP2 - 1971523

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 76 А, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 5, размер шага: 10,16 мм, цвет: серый, поверхность контакта: Серебро, монтаж: Пайка волной припоя


На рисунке показан 6-контактный вариант

Преимущества для Вас

- ✓ Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
- ✓ Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
- ✓ Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 017918 931018
GTIN	4017918931018
Вес/шт. (без упаковки)	18,730 GRM
Примечание	Показное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	32 мм
Ширина	68,56 мм
Размер шага	10,16 мм
Размер a	40,64 мм
Ширина [w]	68,56 мм
Высота [h]	17,71 мм
Высота	13,71 мм

Компоненты для проходного монтажа - PC 6-16/ 5-GF-10,16 GY(135)CP2 - 1971523

Технические данные

Размеры

Длина штыря под пайку	4 мм
Длина	32 мм

Общие сведения

Серия изделий	PC 6-16/..-GF
Номинальный ток I _N	41 А
Цвет	серый
Полюсов	5

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

IECEE CB Scheme / SEV / EAC / cULus Recognized


Сертификация для взрывоопасных зон


Подробности сертификации


IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	CH-8077
Номинальное напряжение UN	1000 В		
Номинальный ток IN	76 А		

Компоненты для проходного монтажа - PC 6-16/ 5-GF-10,16 GY(135)CP2 - 1971523

Сертификаты

SEV		https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html	IK-3431
Номинальное напряжение UN		1000 В	
Номинальный ток IN		76 А	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20040202
	D	B	C
Номинальное напряжение UN	600 В	300 В	300 В
Номинальный ток IN	5 А	66 А	66 А