

СЕМ40.11-230V-50/60Hz



Особенности

Артикул	004647133
Наименование	СЕМ40.11-230V-50/60Hz
Вес	.54
Группа	Контакторы силовые СЕМ, тепловые реле и аксессуары
Назначение	Контакторы для защиты двигателей
I (AC1) (A)	60
I (AC3 400V) (A)	40
Количество вспомогательных NC контактов	1
АС Напряжение катушки uc (V)	230
Серия	СЕМ Контактор
no_of_aux_no_contacts	1

Веб-страница продукта

Другая документация



Технические данные
3D Model



ETIM международная спецификация

Модульное исполнение	false
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400 В	18,5kW
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов	3
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов	
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	1
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	1
Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В	40A
Номинальный ток Ie при AC-1, 400 V	60A
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	230V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	230V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC	230V
Диапазон рабочего тока Ie при AC-1	60

Тип подключения силовой электрической цепи	Frame clamp
Тип напряжения управления	Переменный ток (AC)
Номинальный рабочий ток I _e при AC-4, 400 В	A
Номинальная мощность при AC-4, 400 V	kW