



Основные характеристики

Серия продукта	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль дискретного вывода с релейными выходами
Количество дискретных выходов	8

Дополнительные характеристики

Тип контактов	1 Н.О./Н.З.
Форма контакта	Форма С
Напряжение дискретного выхода	20...250 В пер. ток 30...150 В пост. ток 5...30 В пост. ток
Требование адресации	0,5 выходное слово
Макс. ток нагрузки	100 mA 30...50 V пост. ток L/R = 10 ms 2 A 250/30 V пер./пост. ток вольфрамовый 1/4 hp cos phi = 0.4 3 A 250/30 V пер./пост. тока 300 mA 30...50 V пост. ток резистивные 5 A 250/30 V пер./пост. тока резистивные при 60 °C
Скачок тока	<= 20 A для 10 мс емкостной
Частота коммутации	30 Hz резистивные F = 0,5/l²L индуктивн.
Коммутационная способность, В·А	1250 В·А резистивные
?????	<= 10 мс во время перехода 0 - 1
??????? ?? ?????????? ?????	<= 20 мс во время перехода 1- 0
Механическая износостойкость	10000000 циклы
Электрическая износостойкость	100000 циклы 100 mA 30...150 V пост. ток L/R = 10 ms 100000 циклы 30...150 V пост. ток промежуточное реле 100000 циклы 300 mA 30...150 V пост. ток резистивные 100000 циклы 5 A 30 В пост. ток резистивные 200000 циклы 5 A 250 V пер. ток резистивные 50000 циклы 500 mA 30...150 V пост. ток резистивные
Защита от перенапряжения на выходе	Встроенн., варистором, 275 В
Развязка между каналами	1780 В действ. в течение 1 мин.

	2500 В пост. тока
Развязка между каналами и шиной	1780 В действ. в течение 1 мин. 2500 V пост. ток в течение 1 мин.
Рассеиваемая мощность	2,75 Вт + (0,5 x кол-во активированных каналов)
Маркировка	CE
Локальная индикация	1 светодиод зеленый производится обмен данными по шине (Active) 1 светодиод красный обнаружен внешний отказ (F) 8 светодиодов зеленый состояние входа
Номинальный ток шины	560 мА
Формат модуля	Стандарт
Масса продукта	0,3 кг

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	Конформное покрытие Humiseal 1A33
Сертификация продукта	ABS C-Tick DNV FM класс 1 раздел 2 GL GOST RINA RMRS
Стандарты	CSA C22,2 No 142 UL 508
Стойкость к электростатическому разряду	4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м 80...2000 МГц в соответствии с IEC 801-3
Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	95 % без образования конденсата
Рабочая высота	<= 5000 м

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Информация о конце срока службы
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

140DRC83000C ##### ##:



BMXDRA0805H

8 #####, ####, #####., #####

###-## 1

#####: ##### | #####: 31 ##### 2021 | Not same dimensions/design -
no 1 NO/NC
