

Кабель - CABLE-D37SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - 1066614

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Готовый экранированный круглый кабель без галогенов; Подключение 1: Штыревой разъем D-SUB (1x 37-полюсн.); Подключение 2: Штыревой разъем D-SUB (1x 37-полюсн.); длина кабеля: 2 м



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 733463
GTIN	4055626733463
Вес/шт. (без упаковки)	473,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	25 В AC
	60 В DC
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс.	1,5 А
Макс. суммарный ток всех ответвлений	1 А (70 °C)
Длина кабеля	2 м
Наружный диаметр кабеля	11,2 мм
Отдельная жила, сечение	0,25 мм ²
Отдельная жила, сечение [AWG]	24
Экранировка	есть
	Оплетка из оцинкованной медной проволоки
Проводники - сопротивление изоляции	≥ 100 МОм/км (20 °C)

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Параметры подключения 1

Кабель - CABLE-D37SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - 1066614

Технические данные

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Подключение согласно стандарту	DIN 41652 / МЭК 60807-2
Тип подключения	Штыревой разъем D-SUB
Резьба винтов	UNC 4-40
Количество точек подключения	1
Полюсов	37
Момент затяжки	0,2 Нм

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Подключение согласно стандарту	DIN 41652 / МЭК 60807-2
Тип подключения	Штыревой разъем D-SUB
Резьба винтов	UNC 4-40
Количество точек подключения	1
Полюсов	37
Момент затяжки	0,2 Нм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	универсальный
------------	---------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Кабель - CABLE-D37SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - 1066614

Сертификаты

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	70002966
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		1 А	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		1 А	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		1 А	

cULus Recognized			
------------------	---	--	--