

Панель кабельных вводов - MC-35-MULTI-65-PVO-BK - 1422351

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Панель кабельных вводов, количество проводов: 35, длина: 222 мм, ширина: 92 мм, высота: 17,6 мм, наружный диаметр проводника: 2x 6 мм ... 10 мм, цвет: черный

Преимущества для Вас

✓ Маслостойкость согласно UL 157

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 301860
GTIN	4055626301860
Вес/шт. (без упаковки)	299,200 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	222 мм
Ширина	92 мм
Высота	17,6 мм
Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали	62 мм
Расстояние между высверленными отверстиями, по вертикали	193 мм
Наружный диаметр кабеля	2x 6 мм ... 10 мм
	14x 7 мм ... 12 мм
	16x 10 мм ... 14 мм
	2x 12 мм ... 18 мм
	1x 17 мм ... 32 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP65 (Минимальная толщина листа $\geq 2,5$ мм)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C

Панель кабельных вводов - MC-35-MULTI-65-PVO-BK - 1422351

Технические данные

Общие сведения

Количество проводов	35
Материал	TPE-SEBS
	оцинкованная листовая сталь ()
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	черный
Момент затяжки	1,5 Нм ... 2 Нм (Крепежные винты)
Указание	вкл. крепежные винты
	Залитая оцинкованная листовая сталь толщиной 2 мм
Указания по монтажу	Крепежный винт M8, момент затяжки 1,5–2,0 Нм, внутренний шестигранник SW5
	Для монтажа используйте входящие в комплект крепежные винты. Последовательность монтажа: 1) зафиксировать Multigates при помощи входящих в комплект крепежных винтов (соблюдать момент затяжки), 2) проделать отверстие в мембране (отверткой) или срезать верхушку конуса, 3) провести провод (с внешней стороны) через отверстие. Вытянуть обратно провод примерно на 20 мм (для разгрузки от натяжения)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений