

Terminal-Outlet - VS-TO-RO-MCBK-F1411/1413 - 1404333

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Телекоммуникационная розетка RJ45/Power IP65/67 Push-Pull, 2 гнезда, вариант 14, с защитной заглушкой, 2 кабельных ввода

Телекоммуникационная розетка
1xRJ45; 1xPower



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 303156
GTIN	4046356303156
Вес/шт. (без упаковки)	730,600 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
-------------------------------------------------	------------------

Общие характеристики

Расчетное напряжение (III/3)	72 В (DC)
Материал корпуса	Из сплава алюминия, методом литья под давлением, с порошковым покрытием

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Terminal-Outlet - VS-TO-RO-MCBK-F1411/1413 - 1404333


Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		В.01742
-----	-----------------------------------------------------------------------------------	---------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>