



Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	Workstation
Количество модулей	2 x 4 модулей
Монтаж	Монтажные лапки Встраивание
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Поставляемое оборудование	Фиксирующая рама Рама пластины
Тип монтажа	Скрытый
Кабельный ввод	5 knock-outs 20 mm for diameter 5 knock-outs 25 mm for diameter 2 bottom cable entries 50 x 35 mm for size 20 mm for diameter 2 bottom cable entries 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter
Огнестойкость	850 °C @ ≤ 30 s
Материал	Рамка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Separator : ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) Box : PC
Глубина	62 мм
Ширина	165 мм
Высота	165 мм
Масса продукта	0.278 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK04
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель

Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
--------------------------------------	-------------------------

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---