


Кабельный ввод - HC-B-GTRS-M20-PLRBK - 1414651

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Комплект: пластмассовый адаптер EVO 1414243 и пластмассовый кабельный ввод с клеммой 1415189, M20



Коммерческие данные

| | |
|------------------------|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| GTIN |  4 055626 031033 |
| GTIN | 4055626031033 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 22,220 GRM |

Технические данные

Размеры

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Раствор ключа - накидная гайка | 24 мм |
| Раствор ключа патрубок | 24 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6 мм ... 13 мм |

Условия окружающей среды

| | |
|---|-------------------|
| Класс защиты (IP) | IP66 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C |

Общие сведения

| | |
|---------------------------------|--|
| Тип резьбового соединения | M20 |
| Исполнение | с внешним устройством для разгрузки от натяжения |
| Количество проводов | 1 |
| Материал | PA |
| Материал корпуса | PA |
| Материал резьбового соединения | PA |
| Материал уплотнения | EPDM (Резьбовые элементы) |
| Экранирован. | нет |
| Тип резьбы, сторона подключения | Байонетный зажим В из пластика |

Кабельный ввод - HC-B-GTRS-M20-PLRBK - 1414651

Технические данные

Общие сведения

| | |
|------|--------|
| Цвет | черный |
|------|--------|

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
| | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

| | | |
|-----|---|--------------------------|
| ЕАС |  | RU C- DE.AI30.B.01102 |
|-----|---|--------------------------|
