



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar Lexium
Тип устройства или его аксессуаров	Тормозной резистор
Совместимость серий продукта	Lexium 05 Lexium 15 Altivar 32 Lexium 32 Lexium 32i Lexium 28 Lexium 52 Altivar Machine ATV320
Совместимость продукта	ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 5.5 кВт, 380...500 В, трехфазный Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 7.5 кВт, 380...500 В, трехфазный Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 5.5 кВт, 525...600 В, трехфазный Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 7.5 кВт, 525...600 В, трехфазный
Значение сопротивления	27 Ом
Долговременная мощность	400 Вт
Средняя располагаемая мощность	100 Вт в 50 °C
Длина кабеля	3 м

Дополнительные характеристики

Макс. энергия	10500 J в 480 В 11400 J в 400 В 18100 J в 230 В 25500 J в 115 В
Типы реализуемых защит	Тепловая защита через сервопривод
Масса продукта	1.62 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...85 °C
Степень защиты IP	IP65

Степень защиты IP	IP65
-------------------	------

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---