

## Инструмент - SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - 1212606

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Отверточный бит со шлицем, ступенчатый, привод E6,3-1/4", для винтов контрольного гнезда, размер: 0,9 x 6,5 x 50 мм, вязкотвердый, подходит для держателя согласно DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

### Преимущества для Вас

- Инструменты для аккумуляторных отверток SF-ASD 21 в разных исполнениях

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 590297
GTIN	4046356590297
Вес/шт. (без упаковки)	11,600 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	50 мм
Толщина стержня	0,9 мм
Ширина стержня	6,5 мм
Высота стержня	50 мм

#### Общие сведения

Цвет	серебристый
Конструкция	Шлиц
Исполнение	ступенчатый стержень
Материал	Сталь
Стандарт на методы испытаний	DIN 3126

#### Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	DIN 3126
------------------------------	----------

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

## Инструмент - SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - 1212606

Сертификаты

Сертификаты

---

Сертификаты

ЕАС

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

Подробности сертификации

ЕАС



RU C-  
DE.AI30.B.01750