



Основные характеристики

Диапазон	EcoStruxure Building Expert
Наименование изделия	SE7000 Series
Краткое название устройства	SER7300
Тип устройства или его аксессуаров	Комнатный контроллер
Комплектация изделия	Без крышки
Тип датчика	Датчик RH блочного полимера диапазон измерения: +/- 5 % 10 kOhm T2 NTC thermistor measurement range: +/- 0.9 °F

Дополнительные характеристики

Область применения	Катушка низкого напряжения
Частота сети	50 Гц 60 Hz
Протокол порта обмена данными	LonWorks protocol
Доступные функции	Контроль влажности
Точность измерения	+/- 5 % влажность (20...80 % RH без конденсации) +/- 0.9 °F temperature
Входное напряжение	10...30 В пер. ток
Ширина	3.42 дюйм
Глубина	1.18 дюйм
Высота	4.92 дюйм
Масса продукта	0.75 амер. фунт
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Диапазон заданного значения осушения	30...95 %
Относительная влажность	0...95 %
Рабочая температура окружающей среды	32...122 °F

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
