

Соединительная колодка - SFLY 2,5/F32/ZB - 2285506

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Соединительная колодка 19", номинальный ток: 4 А, полюсов: 32, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Преимущества для Вас

- ✓ Простое подключение к разъему в полевых условиях согласно МЭК 60603 / DIN 41617
- ✓ Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
- ✓ Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 055967
GTIN	4017918055967
Вес/шт. (без упаковки)	88,930 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	40 мм
Высота	35,5 мм
Ширина	95 мм
Размер шага	5,08 мм
Диаметр отверстий	2,8 мм

Общие сведения

Серия изделий	SFLY 2,5
Группа изоляционного материала	I
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	4 кВ
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I _N	4 А

Соединительная колодка - SFLY 2,5/F32/ZB - 2285506

Технические данные

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	250 В
Номинальное сечение	2,5 мм ²
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Мин. момент затяжки	0,5 Нм
Момент затяжки, макс.	0,6 Нм
Полюсов	32

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Соединительная колодка - SFLY 2,5/F32/ZB - 2285506

Сертификаты

EAC		B.01742
-----	---	---------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>