

Шинный системный соединитель - SACC-M12MRB-3PL SH PB - 1424697

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Шинный системный соединитель, PROFIBUS DP (12 Мбит/с), 3-полюсн., экранирован., Штекеры угловой M12, В-кодирование, Зажимы Push-in, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Push-in Technology подключается просто и без инструментов
- ✓ Удобное подключение гибких проводников благодаря рычагу
- ✓ Надежное и быстрое подключение электрических проводов
- ✓ Гибкая разводка для передачи сигналов и данных
- ✓ Гибкие отводы проводников при угловых штекерных соединителях
- ✓ Push-in Technology подключается просто и без инструментов
- ✓ Быстрая и простая установка благодаря использованию технологии push-in



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 376240
GTIN	4055626376240
Вес/шт. (без упаковки)	39,600 GRM

Технические данные

Размеры

Диаметр корпуса	19 мм
Длина	50 мм
Наружный диаметр проводника	4 мм ... 8 мм
Длина зачищенной части оболочки	31 мм
Длина зачищенной части одной жилы	7 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C (вилка / розетка)
---	------------------------------------

Шинный системный соединитель - SACC-M12MRB-3PL SH PB - 1424697

Технические данные

Окружающие условия

Степень защиты	IP65
	IP67

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	4 A (2 A при использовании проводников 0,14 мм²)
Расчетное напряжение	60 В DC
	48 В AC
Полюсов	3
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ
Кодирование	В - инверс.
Стандарты/нормативные документы	Разъем M12 МЭК 61076-2-101
Тип сигнала/категория	PROFIBUS DP, 12 Мбит/с
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Тип подключения	Зажимы Push-in
Сечение провода	0,14 мм² ... 0,75 мм² (без кабельного наконечника)
	0,08 мм² ... 0,5 мм² (с кабельным наконечником)
	0,14 мм² ... 0,75 мм² (жесткий)
Сечение проводника AWG	26 ... 18 (без кабельного наконечника)
	28 ... 20 (с кабельным наконечником)
Циклы установки	≥ 100
Момент затяжки	0,4 Нм (Накатанная гайка M12)
	0,8 Нм (Штекерная насадка с соединительной гильзой)
	3 Нм (Контргайка с соединительной втулкой)
Указания по монтажу	Возможно вращение расположения контактов по отношению к кабельному отводу с шагом в 45°
	Подключение гибких проводов может производиться как при помощи кабельных наконечников, так и без них

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал, контакт	CuSn
Материал, контактная поверхность	Ni/Au
Материал, держатель контакта	PA 6.6
Материал корпуса ручки	Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием
Материал накатанной гайки	Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием
Материал уплотнения	NBR
Дополнительные данные о материале	TPE-U (Клеммное гнездо, вес: 1,1 г)
	PA 6 (Рычаг управления)

Шинный системный соединитель - SACC-M12MRB-3PL SH PB - 1424697

Технические данные

Материал

Стандарты/нормативные документы	РА 6.6: Противопожарная защита для рельсовых транспортных средств: требования R22, R23, R24, R25 и R26 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3)
	РА 6: Противопожарная защита для рельсовых автомобилей — требования R22, R23 и R24 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3)

Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Разъем M12
Стандарты / нормативные документы	МЭК 61076-2-101
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E221474
Номинальное напряжение UN	60 В		
Номинальный ток IN	4 А		
мм²/AWG/kcmil	26-18		

Шинный системный соединитель - SACC-M12MRB-3PL SH PB - 1424697

Сертификаты

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E221474
Номинальное напряжение UN		60 В	
Номинальный ток IN		4 А	
мм²/AWG/kcmil		26-18	

cULus Listed	
--------------	---